



ARMEERIMISVÖRK PANZER 200

Klaaskiud-armeerimisvõrku PANZER 200 kasutatakse soojustusplaatide armeerimiseks fassaadisoojustussüsteemides (SILS, ETICS), kus nõutakse suurt vastupidavust mehaanilistele vigastustele. Polümeerdispersiooniga kaetud armeerimisvõrk aitab ära hoida mörade tekkimise armeeritaval viimistluspinnal.

Armeerimisvõrk	Kaal (g/m ²)	Võrgu silm (mm)	Rull (m ²)	Alusel (rl)
ETIX 120	300	7x7	50	20

EELISED

- Aitab ära hoida mörade tekke armeeritaval viimistluspinnal
- Suur vastupidavus mehaanilisele survele
- Leelisekindel
- Mitteveniv ja rebimiskindel
- Vastab ETAG-004 nõuetele ning on lubatud kasutada igas fassaadisoojustussüsteemis

PAIGALDAMINE

Kandke armeerimiseguga armeerimisvõrgu paani laiuselt soojustusplaatidele, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Suruge armeerimisvõrk sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Võrgu silmadest läbi tulnud segu siluge laiali. Järgmised paanid paigaldage 10 cm ülekattega. Pahteldage armeerimisvõrk üle nii, et võrk oleks üleni seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus sõltub kasutatavast armeerimisegust.

MATERJAL

Polümeerdispersiooniga kaetud klaaskiud.

LADUSTAMINE

Ladustada püstises asendis, hoida kuivas ja niiskuse eest kaitstult.