



ARMEERIMISVÖRK PANZER 330

Klaaskiud-armeerimisvõrku PANZER 330 kasutatakse soojustusplaatide armeerimiseks fassaadisoojustussüsteemides (SILS, ETICS), kus nõutakse eriti suurt vastupidavust mehaanilistele vigastustele.

Polümeerdispersiooniga kaetud armeerimisvõrk aitab ära hoida mõrade tekkimise armeeritaval viimistluspinnal.

Armeerimisvõrk	Kaal (g/m ²)	Võrgu silm (mm)	Rull (m ²)	Alusel (rl)
ETIX 133	330	14x8	25	30

EELISED

- Aitab ära hoida mõrade tekke armeeritaval viimistluspinnal
- Suur vastupidavus mehaanilisele survele
- Leelisekindel
- Mitteveniv ja rebimiskindel
- Vastab ETAG-004 nõuetele ning on lubatud kasutada igas fassaadisoojustussüsteemis

PAIGALDAMINE

Kandke armeerimisegule armeerimisvõrgu paani laiuselt soojustusplaatidele, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Suruge armeerimisvõrk sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Võrgu silmadest läbi tulnud segu siluge laiali. Järgmised paanid paigaldage 10 cm ülekattega. Pahteldage armeerimisvõrk üle nii, et võrk oleks üleni seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus sõltub kasutatavast armeerimisegust.

MATERJAL

Polümeerdispersiooniga kaetud klaaskiud.

LADUSTAMINE

Ladustada püstises asendis, hoida kuivas ja niiskuse eest kaitstult.