



ELASTIK NURGAPROFIIL VÕRGUGA

Elastik nurgaprofiili kasutatakse fassaadisoojustussüsteemides mitte-täisnurksete välisnurkade kaitsmiseks mehaaniliste vigastuste eest.

Nurgaprofiilid	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 560	10x15	2,5	50

EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Kaitseb seinä välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mörade tekkimist ühenduskohtades
- Võimaldab luua sirged mitte-täisnurksed nurgad ning eestetilise välimuse

PAIGALDAMINE

Katke soojustusplaat armeerimisseguga ning joondage nurgaprofiil vertikaalselt paika. Suruge profiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekatttega 10 cm.

MATERJAL

Leelisekindel perforeeritud PVC profiil ja ETAG 004 nõuetele vastav klaaskiud-armeerimisvõrk.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.