



## KAARNURGA PROFIIL VÕRGUGA

Kaarnurga profiili kasutatakse fassaadisoojustussüsteemides kaarekujuliste välisnurkade kaitsmiseks mehaaniliste vigastuste eest.

Nurgaprofiilid	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 570	10x15	2,5	50

## EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Kaitseb seina kaarnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mörade tekkimist ühenduskohtades
- Võimaldab luua täpse servaga kaarnurgad ning eestetilise välimuse

## PAIGALDAMINE

Katke soojustusplaat armeerimisseguga ning joondage kaarnurga profiil korrektselt paika. Suruge profiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekatttega 10 cm.

## MATERJAL

Leelisekindel perforeeritud PVC profiil ja ETAG 004 nõuetele vastav klaaskiud-armeerimisvõrk.

## LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.