



### KIPSKARKASSI TEIP

Kipskarkassi teip (KKT) on ühepoolne iseliimuv suletud pooridega vahtkummist lint. Sobib kasutamiseks kergvaheseinte rajamisel, kus metallkarkassi ja/või vaheseinaelemendi ning külgneva ehitustarindi vaheline osa on vaja tihendada või heliisoleerida.

KKT	Pikkus (m)	Laius (mm)	Paksus (mm)	Kast (tk)
KKT 330	30	30	3	30
KKT 350	30	50	3	18
KKT 370	30	70	3	12
KKT 390	30	90	3	10

### EELISED

- Isoleerib müra leviku
- Hea nakkega, mugav ja lihtne kasutada
- Vastupidav veele, soolasele veele, hallitusele, oksüdatsioonile
- Püsivalt elastne

### PAIGALDAMINE

Heliisolatsiooninõueteta kergvaheseinte isoleerimisel tuleb enne KKT paigaldamist veenduda, et paigaldusalune pind on kuiv ning puhas (pole rasvane, mäardunud, tolmune, tahmane vms). Vajadusel eemaldage karkassi pinnalt üleliigne mustus. Kleepige KKT kogu laiusel metallkarkassile. Karkassi kinnitamisel külgneva ehitustarindi külge surutakse KKT kokku. KKT laius tuleb valida vastavalt metallkarkassi laiusele.

Vaheseinaelementide isoleerimiseks asetage KKT vaheseinaplaadi alla jääva ehitustarindi (põrand, lagi ja sein) pinnale enne plaadi paigaldamist. KKT laius sõltub vaheseinaelemendi paksusest. Toote kasutamisel ei tohi materjalide ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 °C ega tõusta üle +40 °C.

### MATERJAL

Polüretaan.

### LADUSTAMINE

Tooteid tuleb hoiustada kaitstuna niiskuse, miinuskraadide, kestva päikesekiirguse ning mehaanilise koormuse eest. Hoiustamise aeg kuni 12 kuud.