



LÕPETUSPROFIIL

Lõpetusprofiil sobib kasutamiseks kõikides soojusisolatsiooni- ja tavakrohvisüsteemides. Profiil võimaldab krohvikihi paigaldamise lõpetada ja/või uue kihi alustada sirgjooneliselt.

Lõpetusprofiil	Laius (mm)	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 803	3	10	2,0	25
ETIX 806	6	10	2,0	25
ETIX 810	10	10	2,0	25

EELISED

- Lihtsustab kauni struktuurse viimistluse loomist
- Kasutatav nii vertikaal- kui ka horisontaalasendis
- Võimaldab krohvikihi paigaldamist lõpetada ja/või alustada sirgjooneliselt

PAIGALDAMINE

Lõpetusprofiil paigaldatakse aluskrohvi sisse. Suruge profiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekattega 10 cm.

MATERJAL

Leelisekindel PVC profiil, klaaskiud-armeerimisvõrk.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.