



MAALRIKANGAS

45g/m² klaaskiust maalrikangas sobib pahteldatava, värvitava või tapetseeritava pinna ettevalmistamiseks ning kipsplaatide tugevdamiseks. Katab peenemad praod ning jääb minimaalselt märgatavaks. Maalrikanga kasutamine aitab ära hoida mörade tekkimise viimistletaval pinnal.

Armeerimisvõrk	Kaal (g/m ²)	Rull (m ²)	Alusel (rl)
ETIX 105/25	45	25	34

EELISED

- Aitab ära hoida mörade tekke armeeritava viimistluspinnal
- Mugav kasutada
- Kanga sisemise niidistiku struktuur tagab selle suure niiskuskindluse, paindlikkuse paigaldamisel ja vastupidavuse
- Kõrge niiskustaluvusega

PAIGALDAMINE

Aluspind, millele maalrikangas paigaldatakse, peab olema kuiv, puhas, tasane ja vaba nakkuvust takistavatest osakestest. Minimaalne õhu- ja aluspinna temperatuur paigaldamisel on +5 °C. Enne maalrikanga paigaldamist katke aluspind selleks sobiliku liimiga. Liimi pealekandmisel rulliga jälgige tähelepanelikult, et pind oleks liimiga kaetud ühtlaselt - ebatasasused kanga all võivad pealispinna välimust rikkuda. Liimi pealekandmisel pihustusmeetodil on oluline järgida ühtlast ja liimi tootja poolt etteantud materjalikulu, et aluspinnale ei kantaks liiga palju liimi. Struktuurierinevuste vältimiseks paigaldage kangast ainult ühtepidi ca 2-5 cm laiuse ülekattega. Kleebitud paanid suruge täies ulatuses tapeediharja või -rulliga kinni, seejuures jälgige, et kanga alla ei jääks õhumulle. Seejärel lõigake mõlema paani ülekatte kohad korruga läbi ja eemaldage äralõigatud ribad. Nõnda saavutate hästi kokkusobiva ülekatteta vuugi. Sisenurga ülekattet maalrikangaga teha ei ole soovitatav. Üleliigne kangas lõigake pärast nurkade fikseerimist noaga ära. Välisnurkade kleepimisel jätkake kangast. Kui viimistlemine toimub mitmes etapis, veenduge, et kangas on enne uue etapi alustamist ära kuivanud.

MATERJAL

Klaaskiud

LADUSTAMINE

Hoida kuivas.