



ELEKTRIINSTALLATSIOONI TARVIKUD

Montaažiplaat MDZ on ette nähtud seadmete (välistuled, liikumisandurid) paigaldamiseks hoonete soojustatud fassaadidele. Kandevõime 40N seinast 180 mm kaugusel. Võimalus luua erineva suurusega alasid seadmete kinnitamiseks mitme paigaldusplaadi kasutamisel. Komplekt sisaldab kvaliteetseid seinatüübleid ja kinnituskruvisid. Montaažiplaadile sobivad kruvid läbimõõduga 4-5 mm.

MDZ	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Sügavus (mm)
ETIX 991	120	120	200-300

EELISED

- külmasillavaba lahendus
- montaažiplaati on võimalik kasutada 50 kuni 300mm paksuse soojustuskihi puhul*
- 40 N koormus seinast 180 mm kaugusel
- komplekti kuuluvad seinakinnitused ja kinnituskruvid
- temperatuurikindlus -25°C kuni +60°C

PAIGALDAMINE

Enne paigaldamist tuleb lõigata kandur ja komplektis olev isolatsioon parajaks vastavalt isolatsioonikihi paksusele. Kandur kinnitatakse seina külge vastavalt müüritise tüübile sobivate kinnitusvahenditega. 400 V pistikupesade paigaldamisel on soovitatav kinnitada kandur keemiliste ankrutega. Läbi kanduri tõmmatakse kaabel ja sisse paigaldatakse lühendatud isolatsioon. Nelja kaasasoleva kruvi abil ühendatakse kanduriga karp, millel toimub lõplik montaaž. Nimipinge ≤ 400 V, nimivool ≤ 16 A.

*soojustuskihi hulka soovitame arvestada ka planeeritava liimsegu kihi vastavalt objekti eripärale.

MATERJAL

PP (polüpropüleen)

