



## NURGAPROFIILID

Nurgaprofiile kasutatakse fassaadisoojustussüsteemides välisnurkade kaitsmiseks mehaaniliste vigastuste eest.

Nurgaprofiilid	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 525	10x15	2,5	100
ETIX 525e	10x15	2,5	50
ETIX 525l	10x15	3,0	50
ETIX 520	8x12	2,5	50
ETIX 533	10x23	2,5	50
ETIX 540	10x30	2,5	25

## EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Kaitseb seina välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mõrade tekkimist ühenduskohtades
- Võimaldab luua sirged täisnurgad ning eestetilise välimuse

## PAIGALDAMINE

Katke soojustusplaat armeerimisseguga ning joondage nurgaprofiil vertikaalselt paika. Suruge profiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekatttega 10 cm.

## MATERJAL

Leelisekindel perforeeritud PVC profiil ja ETAG 004 nõuetele vastav klaaskiud-armeerimisvõrk.

## LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.