



### PANZER sisenurgaprofiil

PANZER nurgaprofiile kasutatakse fassaadi soojustusisolatsiooni liitsüsteemides sisenurkade kaitsmiseks mehaaniliste vigastuste eest. Polümeerdispersiooniga kaetud nurgavõrk aitab ära hoida mörade tekkimise armeeritava viimistluspinnal.

Nurgaprofiilid	Võrgu mõõt (cm)	Kaal (g/m <sup>2</sup> )	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 550	8x12	330	2,6	50

### EELISED

- Kaitseb viimistletavaid sisenurki mehaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mörade tekkimist ühenduskohtades
- Võimaldab luua sirged sisenurgad ning eestetilise välimuse
- Võimalik kasutada ka mitte-täisnurksete sisenurkade puhul

### PAIGALDAMINE

Katke soojustusplaat armeerimisseguga ning joondage sisenurgaprofiil vertikaalselt paika. Suruge profiil segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekatttega 10 cm.

### MATERJAL

Polümeerdispersiooniga kaetud klaaskiud.

### LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.