



ELEKTRIINSTALLATSIOONI TARVIKUD

Seadmekarp KEZ on ette nähtud seadmete (pistikupesade, lülitite) paigaldamiseks hoonete soojustatud fassaadidele. Komplekt sisaldab kvaliteetseid seinatüübleid ja kinnituskruvisid.

KEZ	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Sügavus (mm)
ETIX 990	120	120	200-300

EELISED

- külmasillavaba lahendus
- seadmekarpi on võimalik kasutada 50 kuni 300mm paksuse soojustuskihi puhul*
- komplekti kuuluvad seinakinnitused ja kinnituskruvid
- temperatuurikindlus -25°C kuni +60°C

PAIGALDAMINE

Enne paigaldamist tuleb lõigata kandur ja komplektis olev isolatsioon parajaks vastavalt isolatsioonikihi paksusele. Kandur kinnitatakse seina külge vastavalt müüritise tüübile sobivate kinnituvahenditega. 400 V pistikupesa paigaldamisel on soovitatav kinnitada kandur keemiliste ankrutega. Läbi kanduri tõmmatakse kaabel ja sisse paigaldatakse lühendatud isolatsioon. Nelja kaasasoleva kruvi abil ühendatakse kanduriga karp, millel toimub lõplik montaaž. Seadmekarbi paigaldamisel krobelinele pinnale, on soovitatav see tihendada silikooniga. Nimipinge ≤ 400 V, nimivool ≤ 16 A.

*soojustuskihi hulka soovitame arvestada ka planeeritava liimsegu kihi vastavalt objekti eripärale.

MATERJAL

PP (polüpropüleen)

