



## PVC SOKLIPROFIIL PRAKTIKA

Veenina ja võrguga PVC sokliprofiili PRAKTIKA kasutatakse soojusisolatsiooni liitsüsteemis sokli üleminekul fassaadiks. Sobib soojusisolatsiooniplaatide ja soojusisolatsiooni katva krohvisüsteemi ühendamiseks ning süsteemi kaitseks. Paigaldatakse horisontaalaselt.

Sokliprofiilid	Laius (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 250	50	2,5	25
ETIX 200	100	2,5	25

### EELISED

- lihtsustab kauni struktuurse viimistluse loomist
- külmasillavaba lahendus
- kaitseb mehaaniliste vigastuste eest
- juhib ära vihmavee ja ei lase kapillaarniiskusel soojustusse imbuda

### PAIGALDAMINE

PVC sokliprofiil PRAKTIKA paigaldatakse pärast sokli- ja vundamendisoojustuse paigaldamist. Profiili plastikust serv surutakse tihedalt sokli- ja fassaadisoojustuse vahele, seejärel krohvitakse esimesest servast kinni.

### MATERJAL

PVC, klaaskiudvõrk

### LADUSTAMINE

Hoida kuivas ja kaitsta niiskuse eest, ladustada horisontaalses asendis.