



### TILGAPROFIIL LT

Tilgaprofiili LT kasutatakse akende ja/või uste ülemiste servade viimistlemiseks ning liigse vee äravooluks horisontaalselt pinnalt.

Tilgaprofiil	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 601	10x10	2,0	20

### EELISED

- Lihtsustab kauni struktuurse viimistluse loomist
- Kaitseb servi mehaaniliste vigastuste eest
- Veenina tagab liigse vee eemalevoolu, takistades selle sattumise isolatsioonisüsteemi
- Aitab vältida mõrade tekkimist ühenduskohtades
- Veenina osa on lõppviimistluse järel märkamatu

### PAIGALDAMINE

Katke soojustusplaat armeerimisseguga ning joondage tilgaprofiil korrektselt paika. Suruge profiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekatttega 10 cm.

### MATERJAL

Leelisekindel perforeeritud PVC profiil ja ETAG 004 nõuetele vastav klaaskiud-armeerimisvõrk.

### LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.