



TILGAPROFIIL LTD

Tilgaprofiili LTD kasutatakse akende ja/või uste ülemiste servade viimistlemiseks ning liigse vee äravooluks horisontaalselt pinnalt.

Tilgaprofiil	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 600	10x10	2,5	25

EELISED

- Lihtsustab kauni struktuurse viimistluse loomist
- Kaitseb servi mehaaniliste vigastuste eest
- Veenina tagab liigse vee eemalevoolu, takistades selle sattumise isolatsioonisüsteemi
- Aitab vältida mörade tekkimist ühenduskohtades

PAIGALDAMINE

Katke soojustusplaat armeerimisseguga ning joondage tilgaprofiil korrektselt paika. Suruge profiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel teise profiiliga ja/või klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekatttega 10 cm.

MATERJAL

Leelisekindel perforeeritud PVC profiil ja ETAG 004 nõuetele vastav klaaskiud-armeerimisvõrk.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.