



## UNIVERSAALNE TILGAPROFIIL SOKLIPROFIILILE

Universaalset, spetsiaalse liimiribaga tilgaprofiili kasutatakse armeerimiskihi ja sokliprofiili omavaheliseks ühendamiseks ning liigse vee eemale juhtimiseks krohvipinnalt.

Tilgaprofiil	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 630	10	2,5	50

## EELISED

- Lihtsustab kauni struktuurse viimistluse loomist
- Veenina tagab liigse vee eemalevoolu, takistades selle sattumise isolatsioonisüsteemi
- Aitab vältida mõrade tekkimist krohvfassaadi alumises servas

## PAIGALDAMINE

Eemaldage profiili küljest liimiriba kaitsev paber ning kinnitage tilgaprofiil liimumiskohaga sokliprofiili esimese serva külge nii, et see katab sokliprofiilide vahelised ühenduskohad. Tilgaprofiili sidumiseks armeerimisseguga suruge tilgaprofiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekattega 10 cm.

## MATERJAL

Leelisekindel perforeeritud PVC profiil ja ETAG 004 nõuetele vastav klaaskiud-armeerimisvõrk.

## LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.